

## Dräger DOB 200 ECO

Dräger DOB 200 ECO'yu keşfedin: Tüm Dräger PSS® BG 4 plus oksijen tüpleri için son derece mobil ve verimli bir doldurma istasyonu. Tekerlekli kompakt tasarımıyla kolayca taşınırken sağlam kasası, hasarlara karşı korur. Basit ve otomatik doldurma prosedürü hem zaman hem de efor tasarrufu sağlar.



## Avantajlar

---

### Basit doldurma prosedürü

Dräger DOB 200 ECO, Dräger PSS BG 4 plus oksijen tüplerini sadece tek adımda doldurmak için doğru miktarda basınç sağlar. Dahası, yenilikçi ve sezgisel teknolojisi sayesinde artık ek pompalamaya da gerek yoktur. Doğru dolun basıncına erişildiğinde Dräger DOB 200 ECO otomatik olarak kendini kapatır.

---

### Doldurma paneli yerleşiminde esneklik

Tüm mobil kullanımlarda doldurma panelini doğrudan pompaya takmanız yeterlidir. Tüpleri atölyede kolayca doldurabilmek için doldurma paneli duvara monte edilebilir. Aynı anda dört tüp doldurulabilir.

---

### Güvenli doldurma prosedürü

Yağsız ve gressiz kuru çalışan pompa sayesinde oksijen, yağlama maddeleriyle kirlenmez. Bu da tekrar doldurma sırasında yangın tehlikesi potansiyelini azaltır.

---

### Sağlam ve taşınabilir koruyucu kasa

Dräger DOB 200 ECO sağlam bir plastik kasada bulunur. Entegre tekerlekler kolay taşıma sağlar ve bir araçtan çalışma alanına taşımayı hızlı ve sorunsuz hale getirir. Üstelik doldurma paneli ve bağlantı hortumları kasanın içinde saklanabilir.

---

### Uygun maliyetli servis konsepti

Dräger DOB 200 ECO uzun ömürlüdür ve çok az bakım gerektirir. Uygulamaya özgü servis kitleleriyle bakım çalışması daha da azalır.

---

### Diğer ürün özellikleri

- tek fazlı güç kaynağı
- göstergeyle sistem havalandırması
- basit çalıştırma
- kasa, güvenlik kilidine sahiptir

## Teknik Veriler

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Ağırlık (Doldurma Paneli dahil) | 75 kg (Tip A) / 78 kg (Tip B)<br>(165 lb (Tip A)/ 172 lb (Tip B))     |
| Boyutlar (G × Y × D)            | 800 × 581 × 482 (mm)<br>(31,5 × 22,9 × 19,0 inç)                      |
| Çalışma gürültüsü               | 72,5 dB [A]   |
| Maks. çalışma basıncı (Tip A)   | 220 +5 bar / 3200 +72,5 psi   |
| Maks. çalışma basıncı (Tip B)   | 241 +5 bar / 3500 +72,5 psi   |
| Sıcaklık aralığı                | -15 °C ila +40 °C / +5 °F ila +104 °F                                 |
| Bağlantılar                     | G3/4 harici dış   |
| Besleme performansı             | min. 70 NI/dak  |
| Ortam                           | O <sub>2</sub> veya O <sub>2</sub> ile zenginleştirilmiş solunum gazı |
| <b>Güç kaynağı (Tip A)</b>      |   |
| Motor modeli 1                  | 230 V / ~ 50 Hz   |
| Motor modeli 2                  | 230 V / ~ 60 Hz   |
| Motor modeli 3                  | 115 V / ~ 50 Hz   |
| <b>Güç kaynağı (Tip B)</b>      |   |
| Motor modeli 4                  | 115 V / ~ 60 Hz   |

## Sipariş Bilgileri

|   | Sipariş No. |
|---|-------------|
| Dräger DOB 200 ECO (Motor modeli 1 – 4 ) (doldurma paneli olmadan)                    | 69 03 800   |
| <b>Doldurma panelleri</b>   |             |
| Doldurma paneli O <sub>2</sub> PS220 G3/4a – G3/4i (4 ×) (doldurma hortumu dahil)     | 69 05 280   |
| Doldurma paneli O <sub>2</sub> PS220 G3/4a – CGA540i (4 ×) (doldurma hortumu dahil)   | 69 05 281   |
| Doldurma paneli O <sub>2</sub> PS220 G3/4a – W21,8i (4 ×) (doldurma hortumu dahil)    | 69 05 282   |
| Doldurma paneli O <sub>2</sub> PS220 G3/4a – M24x2i (4 ×) (doldurma hortumu dahil)    | 69 05 283   |
| Doldurma paneli O <sub>2</sub> PS220 G3/4a – M26x2a (4 ×) (doldurma hortumu dahil)    | 69 05 284   |
| Doldurma paneli O <sub>2</sub> PS220 G3/4a – BS341No3i (4 ×) (doldurma hortumu dahil) | 69 05 343   |
| Doldurma paneli hortumu O <sub>2</sub> PS220 0,7 m G3/4i – G3/4i                      | 69 04 969   |
| Diğer doldurma hortumları için fiyat listesine bakınız.                               |             |

## Notlar

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.  
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) adresinden öğrenebilirsiniz.

**FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Almanya  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**TÜRKİYE**  
Dräger Safety Korunma  
Teknolojileri Ltd. Şti.  
Konrad Adenauer Cad.  
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya  
06550 Ankara, Türkiye  
Tel +90 312 491 0666  
Faks +90 312 490 1314  
[info.draegersafetyturk@draeger.com](mailto:info.draegersafetyturk@draeger.com)

**Bölgesel Satış Temsilcinizi**  
bulun: [www.draeger.com/iletisim](http://www.draeger.com/iletisim)

