

## Dräger PARAT 7500 Filtreli Kaçış Başlıkları

Kombine yangın ve endüstriyel kaçış başlığı Dräger PARAT 7500, mümkün olduğunca hızlı bir kaçışın sağlanması dikkate alınarak kullanıcılarla beraber geliştirilmiştir. Optimize edilmiş kullanım ve taşıma konforu, sağlam gövdesi ve denenmiş ABEK CO P3 filtresi ile en az 15 dakika boyunca toksik endüstriyel ve yangınla ilgili gaz, buhar ve partiküllere karşı koruma sağlar.



## Avantajlar

---

### Sadece 3 adımda kaçıŖa hazır

Oldukça yenilikçi ve sezgisel: Ambalaj açıldıđında filtre tapası otomatik olarak filtreden ayrılır. Bu sırada filtre başlangıç pozisyonuna itilir ve başlık hemen takılabilir. Kendinden ayarlı dahili kafa bandı sayesinde ek ayar gerektirmez. Yapmanız gereken Ŗey ambalajı açmak, başlığı çıkartıp takarak tehlike alanını terk etmek.

---

### Güvenilir koruma

Yüksek performanslı kombine filtre toksik gazlara, buharlara, partiküllere ve yangın gazlarına karşı güvenilir koruma sağlar. ABEK CO P3 Filtre, yangın kaçıŖ başlıklarına yönelik EN standardı 403:2004, filtreli kaçıŖ cihazlarına yönelik DIN standardı 58647-7 uyarınca onaylıdır ve gaz filtreleri ve kombine filtreler için EN standardı 14387:2004 uyarınca test edilmiştir. Ayrıca filtre iki adet filtre tapasıyla sızdırmaz bir şekilde kapatılmış, uzun kullanım ömrü boyunca güvenli kalması sağlanmıştır.

---

### 16 yıllık kullanım ömrü

Filtrenin sekiz yıl sonra deđiştirilmesi, Dräger PARAT KaçıŖ Başlığının kullanım ömrünü toplamda 16 yıla çıkaracaktır. Bu amaçla Dräger, filtre deđişim hizmeti veya çalışanlarınız için uzman eğitim sunmaktadır.

---

### Hem dayanıklı hem ergonomik

Dräger PARAT KaçıŖ Başlıklarının ambalaj tasarımında hem ergonomiye hem de takma konforuna önem verilmiştir. KaçıŖ başlığı kemer, omuz askısı, timsah klipsi veya kemer klipsi ile taşınabilir. PARAT Hard Case, bir duvar montaj aparatı kullanarak duvara da monte edilebilir. Bunlara ek olarak Dräger PARAT KaçıŖ Başlıklarının sağlam ambalajı, cihazı hasara karşı korur.

---

### Farklı ambalaj seçenekleri

İki farklı ambalajdan birini tercih edebilirsiniz: Su sıçramalarına karşı koruma sunan Hard Case (IP54) - Toza karşı koruma sunan Soft Pack (IP5). Muhafazaların her ikisi de filtrelerin son kullanma tarihini ve cihazın durumunu kontrol etmek için bir görüş penceresine sahiptir. Özellikle kullanışlı: Ambalajdaki güvenlik mührü, birimin açılıp açılmadığını gösterir.

## Aksesuarlar

D-85100-2013



### PARAT Sert Kasa için Duvar Tutucu PİM

Sabit ünitelerin merkezi bir alana yerleştirilmesi için idealdir. Örneğin acil bir durumda gerekebilecekleri kamu binalarında kullanılabilirler. Veya isteğe göre güvenlik tedbiri olarak ihtiyaç duyulan özel alanlara yerleştirilebilirler. Duvar Tutucu PİM, aksesuar bağlantı noktaları kullanılarak herhangi bir Sert Kasanın üzerine monte edilebilir.

(Sipariş numarası: R 59 451)

D-212E4-2015



### PARAT Sert Kasa için Duvar Tutucu KANCA

Sabit ünitelerin merkezi bir alana yerleştirilmesi için idealdir. Örneğin acil bir durumda kamu binalarında kullanılabilirler. Veya isteğe göre, güvenlik tedbiri olarak gerekli oldukları özel alanlara yerleştirilebilirler. Duvar Tutucu KANCA'nın avantajı, bir kanca sistemiyle Sert Kasaya monte edildiğinde, Sert Kasaya bir omuz askısının takılabilmesine olanak tanınmasıdır.

(Sipariş numarası: R 59 452)

ST-14719-2008



### Bel kemeri, kumaş

Birimin kullanıcıya güvenli bir şekilde sabitlenmesi ile günlük olarak taşımak için idealdir. Polyester bel kemeri dayanıklıdır ve kullanımı konforludur. Bel kemeri hem soft case hem de hard case versiyonlarda kullanılabilir.

(Sipariş numarası: 67 33 934)

ST-14720-2008



### Bel kemeri, plastik

Birimin kullanıcıya güvenli bir şekilde sabitlenmesi ile günlük olarak taşımak için idealdir. Esnek plastik kaplamalı bel kemerini, özellikle zor ortamlarda çalıştıktan sonra temizlemesi kolaydır. Bel kemeri hem soft case hem de hard case versiyonlarda kullanılabilir.

(Sipariş numarası: R 53 026)

## Aksesuarlar



D-92809-2013

### Omuz Askısı

Omuz askısı, cihazın hızla yanınıza alındığı kısa süreli ve tekrarlı operasyonlar için mükemmeldir. Entegre pimleri ile askı, hard case'de aksesuar bağlama noktalarına veya soft pack'de bağlantı ilmeklerine monte edilebilir.

(Sipariş numarası: R 59 461)



D-92815-2013

### Kemer Klipsi

Kemer klipsi, her türlü standart kemerle kullanım için imal edilmiştir. Birimin sık takıldığı ve kemerden çıkarıldığı inceleme ve bakım gibi kısa süreli uygulamalar için idealdir. Aksesuar bağlantı noktalarını kullanarak hard case'e monte edilebilir. Soft pack'e takmak için adaptör plaka gerekir.

(Sipariş numarası: R 59 456)



D-85103-2013

### Timsah Klipsi

Timsah klipsi, sağlam sabitlenen bir klipsin gerektiği kısa süreli uygulamalar için iyi bir taşıma çözümdür. İş kıyafetleri veya cepler üzerine sabitleme için idealdir. Aksesuar bağlantı noktalarını kullanarak hard case'e monte edilebilir. Soft pack'e takmak için adaptör plaka gerekir.

(Sipariş numarası: R 59 455)



D-92814-2013

### PARAT Hard Case için D-ring

D-ring, birimi bir yaylı kancayla kombinasyon halinde taşımak için idealdir. D-ring, halihazırda soft pack'in standart bir parçasıdır. Bu, hard case için opsiyonel bir aksesuardır ve aksesuar bağlantı noktalarını kullanarak monte edilebilir.

(Sipariş numarası: R 59 457)

## Aksesuarlar



D-85106-2013

### PARAT Soft Pack için adaptör plaka

Adaptör plaka, soft pack ile birlikte kullanılmak üzere kemeri veya timsah klipsi takmak için gereklidir.

(Sipariş numarası: R 58 742)



D-85043-2013

### Dräger PARAT Eğitim Başlığı

Dräger PARAT Eğitim Başlığı, kaçış başlıklarının takılması ve kullanımı konusunda çalışanları eğitmenin ideal yoludur. Eğitim versiyonları hijyenik kullanım için standart olarak bir sahte filtre ile temin edilir. Bunlar Single Pack (sipariş numarası: R 59 410), Soft Pack (sipariş numarası: R 59 420) ve Hard Case (sipariş numarası: R 59 430) olarak temin edilebilir.

## İlgili Ürünler



D-85039-2013

### Dräger PARAT 4700

Dräger PARAT 4700 endüstriyel kaçış başlığı, mümkün olduğunca hızlı bir kaçışın sağlanması dikkate alınarak kullanıcılarla beraber geliştirilmiştir. Optimize edilmiş kullanım ve taşıma konforu, sağlam gövdesi ve denenmiş ABEK P3 filtresi ile en az 15 dakika boyunca endüstriyel toksik gaz, buhar ve partiküllere karşı koruma sağlar.

## İlgili Ürünler



D-B5029-2013

### Dräger PARAT 5500

Dräger PARAT 5500 yangın kaçış başlığı her zaman mümkün olduğunca hızlı bir kaçışın sağlanması dikkate alınarak kullanıcılarla beraber geliştirilmiştir. Optimize edilmiş kullanım ve taşıma konforu, sağlam gövdesi ve denenmiş CO P2 filtresi ile kaçış esnasında en az 15 dakika boyunca toksik yangınla ilgili gaz, buhar ve partiküllere karşı koruma sağlar.

## Teknik Veriler

Filtre performansı	Toksik gazlara, buharlara, partiküllere ve yangınla ilgili gazlara karşı kombine filtre ABEK CO P3
Kullanım Süresi	En az 15 dakika
Toplam kullanım ömrü	16 yıl (sekiz sene sonra filtrenin değiştirilmesi kaydıyla)
Ağırlık	PARAT 7520: 770 g / 27,16 oz PARAT 7530: 830 g / 29,28 oz PARAT Eğitim Başlığı Soft Pack: 510 g / 17,99 oz PARAT Eğitim Başlığı Hard Case: 570 g / 20,11 oz
Boyutlar (uzunluk x genişlik x yükseklik mm biriminde)	PARAT 7520: 235 x 160 x 115 mm / 9,25 x 6,3 x 4,53 inç PARAT 7530: 249 x 156 x 115 mm / 9,8 x 6,14 x 4,53 inç PARAT Eğitim Başlığı Soft Pack: 215 x 155 x 105 mm / 8,46 x 6,1 x 4,13 inç PARAT Eğitim Başlığı Hard Case: 241 x 143 x 107 mm / 9,49 x 5,63 x 4,21 inç
Onaylar	EN 403:2004 ve DIN 58647-7 uyarınca (Filtre ayrıca EN 14387:2004 uyarınca test edilmiştir)

### DIN 58647-7 uyarınca gaz filtresi kapasitesi\*

Tip	Test gazı	Konsantrasyon ppm biriminde	Minimum tutma süresi dakika olarak
A	Sikloheksan (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> )	2.500	15
B	Klor (Cl <sub>2</sub> )	2.500	15
B	Hidrojen sülfür (H <sub>2</sub> S)	2.500	15
B	Hidrojen siyanür (HCN)	2.500	15
E	Kükürt dioksit (SO <sub>2</sub> )	2.500	15
K	Amonyak (NH <sub>3</sub> )	2.500	15
B	Hidrojen sülfür (H <sub>2</sub> S)	10.000*	5

\* Test koşulları: 30 L/dak, %70 bağıl nem, 20 °C / 68 °F.

<sup>1</sup> Gaz filtresinin geçirmezlik güvenliği ek olarak 10.000 ppm hidrojen sülfürle test edilmiştir.

### EN 403:2004 uyarınca gaz filtresi kapasitesi\*

Test gazı	Konsantrasyon ppm biriminde	Minimum tutma süresi dakika olarak
Karbon monoksit (CO)	2.500 <sup>1</sup>	15
Akrolein	100	15
Hidroklorür (HCl)	1.000	15
Hidrojen siyanür (HCN)	400	15

\* Test koşulları: 30 L/dak, %70 bağıl nem, 20 °C / 68 °F

<sup>1</sup> 5.000, 7.500 ve 10.000 ppm'de ek testler gerçekleştirilmiştir

### EN 14387:2004+A1:2008 uyarınca gaz filtresi kapasitesi\*

Tip	Test gazı	Konsantrasyon ppm biriminde	Minimum tutma süresi dakika olarak
A	Sikloheksan (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> )	1.000	70
B	Klor (Cl <sub>2</sub> )	1.000	20
	Hidrojen sülfür (H <sub>2</sub> S)	1.000	40
	Hidrojen siyanür (HCN)	1.000	25
E	Kükürt dioksit (SO <sub>2</sub> )	1.000	20
K	Amonyak (NH <sub>3</sub> )	1.000	50

\*Test koşulları: 30 L/dak, %70 bağıl nem, 20 °C / 68 °F

## Sipariş Bilgileri

### Dräger PARAT

Dräger PARAT 7520, Soft Pack	R 59 427
Dräger PARAT 7530, Hard Case	R 59 437
Dräger PARAT 4720, Soft Pack	R 59 421
Dräger PARAT 4730, Hard Case	R 59 431
Dräger PARAT 5510, Single Pack	R 59 415
Dräger PARAT 5520, Soft Pack	R 59 425
Dräger PARAT 5530, Hard Case	R 59 435
Dräger PARAT 5550, Yangın Torbası	R 59 445
Dräger PARAT Eğitim Başlığı, Soft Pack	R 59 420
Dräger PARAT Eğitim Başlığı, Hard Case	R 59 430

### Aksesuarlar

Yedek Filtre Seti: Dräger PARAT7500 (ABEK CO P3 filtre ve güvenlik mührü dahil)	R 59 477
Duvar montaj aparatı PIN PARATHard Case	R 59 451
PARAT Hard Case için Duvar Montaj Kancası	R 59 452
Bel Kemer, kumaş	67 33 934
Bel Kemer, plastik	R 53 026
Omuz Askısı	R 59 461
Kemer Klipsi	R 59 456
Timsah Klipsi	R 59 455
PARAT Soft Pack için Adaptör Plaka	R 58 742
PARAT Hard Case için D-Ring	R 59 457

Tüm ürün, özellik veya hizmetler tüm ülkelerde satışa sunulmayabilir.  
Adı geçen Ticari Markalar sadece belirli ülkelerde tescillidir ve bu materyalin sunulduğu ülkede tescilli olmayabilir. Güncel durumu [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks) adresinden öğrenebilirsiniz.

**FİRMANIN / GRUBUN MERKEZİ**  
Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Almanya  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**TÜRKİYE**  
Dräger Safety Korunma  
Teknolojileri Ltd. Şti.  
Konrad Adenauer Cad.  
No: 54/A-B, Yıldız, Çankaya  
06550 Ankara, Türkiye  
Tel +90 312 491 0666  
Faks +90 312 490 1314  
[info.draegersafetyturk@draeger.com](mailto:info.draegersafetyturk@draeger.com)

Bölgesel Satış Temsilcinizi  
bulun: [www.draeger.com/iletisim](http://www.draeger.com/iletisim)

